









GRUPO ARAM
SELLOS DE SEGURIDAD



GRUPO ARAM
www.grupoaram.com.mx
ventas@grupoaram.com.mx
867-193-9209

NUDIPE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<p>0706</p> <p>R-901 (sin casco)</p>	 	<p>Calzado ocupacional. Corte: P.V.C. Suela: P.V.C. de gran ligereza y flexibilidad color negro. Sin puntera. Construcción: Inyección directa full plastic. Horma Doble E. Caña, chinela y cuartos. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>1583</p> <p>R-902-N (sin casco)</p>	 	<p>Calzado ocupacional. Corte y suela: P.V.C. (Nitrilo) de gran durabilidad, resistencia a flexión y abrasión, ligereza, protección contra aceites, gasolina y ácidos diluidos. Sin puntera. Construcción: Inyección directa full plastic. Forros: Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Horma Doble E. Caña, chinela y cuartos: P.V.C. color blanco. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>1977</p> <p>R-906-N (sin casco)</p>	 	<p>Calzado ocupacional. Corte: P.V.C. Suela: P.V.C. Sin puntera. Construcción: Inyección directa full plastic. Caña, chinela y cuartos: P.V.C. de gran ligereza y flexibilidad color verde. Forros: Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Horma: Doble E. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>

<p>1976</p> <p>R-10M02-N S/ROJA (sin casco)</p>	 	<p>Corte: P.V.C. Sin Puntera. Construcción: Inyección directa full plastic. Caña, chinela y cuartos: 100% P.V.C. virgen de gran ligereza y flexibilidad color blanco. Suela 100% PVC virgen, color rojo con formula «Nitrilo» de gran durabilidad, resistente a la flexión, abrasión, protección contra aceites, grasas, detergentes, estiércol, ácidos diluidos y bajas temperaturas. Forros: Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>1910</p> <p>R-10ST02-N S/ROJA (con casco de acero)</p>	 	<p>Corte: P.V.C. Construcción: Inyección directa full plastic. Caña, chinela y cuartos 100% P.V.C. virgen de gran ligereza y flexibilidad color blanco Suela 100% PVC virgen, color rojo con formula «Nitrilo» de gran durabilidad, resistente a la flexión, abrasión, protección contra aceites, grasas, detergentes, estiércol, ácidos diluidos y bajas temperaturas. Forros Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos. Con puntera de Acero.</p>
<p>1760</p> <p>R-10M01-N S/ROJA (sin casco)</p>	 	<p>Tipo de protección: PP Corte: P.V.C. Construcción: Inyección directa full plastic. Caña, chinela y cuartos: 100% P.V.C. virgen de gran ligereza y flexibilidad color NEGRO. Suela 100% P.V.C. color rojo virgen con formula «NITRILLO» de gran durabilidad, resistencia a la flexión, y abrasión, ligereza, protección contra aceites, grasas, detergentes, estiércol, gasolina y ácidos diluidos. Forros: Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Horma Doble E. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>

<p>1759</p> <p>R-10ST01-N S/ROJA (con casco de acero)</p>		<p>Tipo de protección: PP Corte: P.V.C. Con Puntera de Acero. Construcción: Inyección directa full plastic. Caña, chinela y cuartos: 100% P.V.C. virgen de gran ligereza y flexibilidad color NEGRO. Suela 100% P.V.C. color rojo virgen con formula «NITRILO» de gran durabilidad, resistencia a la flexión, y abrasión, ligereza, protección contra aceites, grasas, detergentes, estiércol, gasolina y ácidos diluidos. Forros: Calcetín de poliéster y nylon punto cerrado color blanco. Horma Doble E. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>
--	---	---

BOTA BORCEGUÍ

NUDIPE	MODELO	DESCRIPCIÓN
<p>1893</p> <p>5-150P01-D P/P S/HURON C/AZUL AGU/NEG-AZUL</p>		<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección de poliamida. Suela Hurón de poliuretano doble densidad color negro. 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Plantilla Poliuretano altamente confortable negro. Ojillos: Sólo orificios 6xL. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>0085</p> <p>7-75P22-D-G- DG7 P/P</p>		<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección de poliamida. Corte: 100% Flor entera grabada de cuero de ganado vacuno. Suela DG7 doble densidad de poliuretano color negro/amarillo. Plantilla Poliuretano de alta densidad. Ojillos Sólo orificios 6xL. Anti-derrapante y resistente a hidrocarburos.</p>

<p>2412</p> <p>7-705P01-D S/PRO P/TE F/SELENE</p>		<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección poliamida. Corte: 100% Flor entera grabada de cuero de ganado vacuno. Suela pro de poliuretano. Plantilla textil reforzado con eva. Forros selene negro. resistente a hidrocarburos.</p> <p>** NUEVO DISEÑO ECONÓMICO</p>
<p>0419</p> <p>7-72AIRP25-D- G P/P</p>		<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección de poliamida. Corte: 100% Flor entera grabada de cuero de ganado vacuno. Suela AIR de poliuretano con termoplástico de poliuretano color negro/gris, PU/TPU con burbuja anti-shock. Plantilla de poliuretano de alta densidad. Herrajes: orificios 4xL; gancho negro boca abierta 2xL; remache rápido negro 2xL. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>0084</p> <p>7-75AIRP01-D- G P/P</p>		<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección de poliamida. Corte: 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Suela: Poliuretano con termoplástico de poliuretano color negro/gris., AIR PU/TPU con burbuja anti-shock. Plantilla Poliuretano de alta densidad. Ojillos Sólo orificios 6xL. Inyección directa al corte. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>0826</p> <p>5-55AIRP01-D P/A P/C P/k</p> <p>Planta anti- penetración</p>		<p>Calzado dieléctrico, resistente a la penetración, con puntera de protección. Corte: 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Suela: Poliuretano con termoplástico de poliuretano color negro/gris, AIR PU/TPU con burbuja anti-shock, Plantilla Anti-fatiga. Herrajes Orificios 6xL. Inyección directa al corte. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos. Planta Resistente a la penetración.</p>

<p>0086</p> <p>5-55AIRP01-D P/A P/C</p>	 	<p>Calzado dieléctrico, resistente a la penetración, con puntera de protección. Corte: 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Suela: Poliuretano con termoplástico de poliuretano color negro/gris, AIR PU/TPU con burbuja anti-shock, Plantilla Anti-fatiga. Herrajes Orificios 6xL. Inyección directa al corte. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>2149</p> <p>7-275AIRP25-D-G P/P</p>	 	<p>Tipo de protección: Calzado dieléctrico con puntera de protección. Corte: 100% Flor entera grabada de cuero de ganado vacuno color canela (2.0- 2.2 mm). Suela AIR Con burbuja antifatiga. Plantilla Poliuretano de alta densidad. Planta Preformada con cambrillón injertado. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>0409</p> <p>9-97ELAP22-D P/P P/GRASO</p>	 	<p>Calzado dieléctrico con puntera de protección. Corte: 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Piel graso. Suela Elast de P.V.C. con elastómeros. Plantilla Poliuretano de alta densidad. Caña Piel graso color café. Altura: 9". Construcción: Pegado y cosido. Planta Resistente a la penetración. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos.</p>
<p>1906</p> <p>5-156ROSEP01-D P/P F/ROSA</p> <p>Calzado de dama</p>	 	<p>Calzado dieléctrico con puntera de poliamida (no protectiva). Corte: 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno. Color gris. Suela Rose de poliuretano color negro. Plantilla de poliuretano de alta densidad. Herrajes: Gancho boca abierta 2xL; remache rápido 2xL. Anti-deslices y resistente a hidrocarburos. Horma especial para dama.</p>